

Koniec projektowanego odcinka Km 0+159.81
Łuk
R= 10,00
g[rad]= 0,5953
g[g]= 37,8983
Ł= 5,95
T= 3,07
B= 0,46
KŁK Km 0+147.92
PŁK Km 0+141.97
R10.00
Projektowany plac do zawracania
Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny
2*rura osłonowa
każdy kabel w osobnej rurze
3 - 3
Istniejąca lampa
S-6 239.08 237.55
S-5 238.75 237.20
S-4 237.85 236.42
S-3 237.67 236.35
2 - 2
Rura osłonowa dwudzielna PS110
S-2 237.74 236.24
1 - 1
S-1 237.66 236.13
Wcinka poprzez pierścień uszczelniający
KŁK Km 0+078.26
R100.00
PŁK Km 0+060.66
Łuk
R= 100,00
g[rad]= 0,1762
g[g]= 11,2155
Ł= 17,62
T= 8,83
B= 0,39
Łuk
R= 15,00
g[rad]= 0,4374
g[g]= 27,8472
Ł= 6,56
T= 3,33
B= 0,37
KŁK Km 0+007.83
PŁK Km 0+001.27
R15.00
Początek projektowanego odcinka Km 0+000.00
Istniejące włączenie do remontu
Radosna
Spokojna
Aleksandra Zawadzkiego
STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Decyzję o pozwoleniu na budowę
wydał dn. 20.05.2008 r. Nr 408/08
z warunkami podanymi w decyzji
z powyższym numerem
Z up. Starosty
mgr inż. Piotr Walach
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa
GEODETA UP
mgr inż. Jacek
Nr upr. Zawodowych
14796