

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 1309-16 analogia	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,75 m ² Malowanie konstrukcji szachulcowej olejem do drewna Altaxin 2*(0.2*2.7*7+0.2*2*7.0+0.2*1.0*8+0.2*0.35*2+0.2*1.2*2+0.15*2.3+0.15*1.0) 0.2*2.8*7+0.2*5.4+0.2*6.9+0.2*1.8*4+0.2*1.4*2+0.2*1.0*4+0.15*2.4*4+ 0.15*1.2*4+0.2*1.2*2+0.2*2.6*2 0.2*2.8*12+0.2*18.9+0.2*1.2*2+0.2*1.0*8+0.2*1.4*2+0.2*1.3*4+0.2*2.0*2+ 0.2*1.6*2+0.2*2.1*2+0.15*2.4*6+0.15*1.2*6	szt. szt. szt. szt.	 18.590 12.860 19.700	
				RAZEM	51.150
2	analiza in- dywidualna	Spoinowanie(fugowanie) posadzki z płyt marmurowych. - usunięcie starej zaprawy - wypełnienie spoin nową zaprawą fugową 15.09	m ² m ²	 15.090	
				RAZEM	15.090
3	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 2*(1.4+0.41)*1.3+2*(1.1+1.3)*1.3	m ² m ²	 10.946	
				RAZEM	10.946
4	KNR 19-01 1302-03 analogia	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą kazeinową - malowanie farbą sylikatową 2*(1.4+0.41)*1.3+2*(1.1+1.3)*1.3	m ² m ²	 10.946	
				RAZEM	10.946
5	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNR BC-02- 0125/04	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K gr.2mm na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej. 2*0.3*6.7+0.4*15.7+0.4*(4.72+6.63)+0.2*(15.7+2*6.7+6.63+4.72)	m ² m ²	 22.930	
				RAZEM	22.930