

Rzędne niwelety:	Rzędne terenu:	Wysokości nasypu:	Głębokości wykopu:	Pikietaż:	Elementy trasy w profilu:	Elementy trasy w planie:
262,65	262,65			0+000,00		
262,20	262,22		0,02	0+100,00		
263,15	263,15			0+200,00	$L = 34,54 \text{ m}$ $i = 2,50\%$	
263,40	263,40			0+300,00	$L = 4,78 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $L = 0,84 \text{ m}$ $i = 1,00\%$ $L = 12,50 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $L = 12,50 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $R = 1000,00 \text{ m}$	
263,32	263,32		0,03	0+400,00	$L = 10,88 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $L = 12,50 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $R = 1000,00 \text{ m}$	
263,89	263,89		0,07	0+500,00	$L = 10,88 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $L = 12,50 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $R = 1000,00 \text{ m}$	
264,07	264,07		0,05	0+600,00	$L = 8,86 \text{ m}$ $i = 2,00\%$	
264,33	264,33		0,02	0+700,00	$L = 22,88 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $L = 10,49 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $L = 12,50 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $R = 3000,00 \text{ m}$	
264,55	264,55		0,02	0+800,00		
264,76	264,76		0,04	0+900,00	$L = 10,04 \text{ m}$ $i = 2,00\%$	
264,95	264,95		0,04	0+1000,00	$L = 11,89 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $L = 12,50 \text{ m}$ $i = 1,50\%$ $R = 3000,00 \text{ m}$	
265,12	265,12		0,05	0+1100,00		
265,28	265,28			0+1200,00		
265,44	265,44			0+1300,00	$L = 56,14 \text{ m}$ $i = 1,80\%$	
265,60	265,60			0+1400,00		
265,76	265,76		0,01	0+1500,00		
265,82	265,82		0,01	0+1600,00		



