

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-01 kalk. własna	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm	m ²		
		4319.51	m ²	4319.510	
				RAZEM	4319.510
2	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		215	t	215.000	
				RAZEM	215.000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwaścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		4319.51	m ²	4319.510	
				RAZEM	4319.510
4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwaścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		4319.51	m ²	4319.510	
				RAZEM	4319.510
5	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta - wjazdy na posesje, pobocza	m ²		
		166.88+1088.47*0.5*2	m ²	1255.350	
				RAZEM	1255.350
6	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta- wjazdy na posesje,pobocza	m ²		
		166.88+1088.47*0.5*2	m ²	1255.350	
				RAZEM	1255.350
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		166.88+1088.47*0.5*2	m ²	1255.350	
				RAZEM	1255.350
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwaścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm- wjazdy na posesje	m ²		
		Krotność = 2			
		166.88	m ²	166.880	
				RAZEM	166.880