

| Lp. | Podst                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                         | j.m.                                               | Poszcz             | Razem   |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1   | KNR 4-01<br>0701-06  | Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2<br>0.7*(6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3)                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 533.582            |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 533.582 |
| 2   | kalk.wł.             | Mycie powierzchni muru wodą pod ciśnieniem bez względu na ilość powtórzeń<br>6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 762.260            |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 762.260 |
| 3   | KNR 4-01<br>0722-02  | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach<br>0.3*(6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3)                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 228.678            |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 228.678 |
| 4   | KNR 4-01<br>0726-03  | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )<br>0.7*(6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3)<br>-(4*0.75*8.4+2*0.75*4.6+3.0*8.1+3.0*3.0) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 533.582<br>-65.400 |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 468.182 |
| 5   | KNR 19-01<br>0802-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu<br>4*0.75*8.4+2*0.75*4.6+3.0*8.1+3.0*3.0                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 65.400             |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 65.400  |
| 6   | KNR 19-01<br>0819-07 | Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm<br>- walki narożne<br>8*(5.5+7.8+3.9)                                                                                                                                                                                             | m<br>m                                             | 137.600            |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 137.600 |
| 7   | KNR 19-01<br>0819-08 | Profile ciążnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia<br>Krotność = 3<br>137.6                                                                                                                                                                                                     | m<br>m                                             | 137.600            |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 137.600 |
| 8   | KNR 19-01<br>0819-05 | Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm<br>-arkady półkoliste<br>4.24*3*8                                                                                                                                                                                                 | m<br>m                                             | 101.760            |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 101.760 |
| 9   | KNR 19-01<br>0819-06 | Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 35 cm<br>-profil przewiazki<br>3.0*8                                                                                                                                                                                                    | m<br>m                                             | 24.000             |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 24.000  |
| 10  | KNR 19-01<br>0819-07 | Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm<br>-profil głowicy lizeny<br>0.47*3*8                                                                                                                                                                                             | m<br>m                                             | 11.280             |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 11.280  |
| 11  | KNR 19-01<br>0819-02 | Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm<br>-profil bazy lizeny<br>3.0*3*8                                                                                                                                                                                                 | m<br>m                                             | 72.000             |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 72.000  |
| 12  | KNR 19-01<br>0819-03 | Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm<br>-opaski okienne<br>2*(0.9+0.65)*2+2*(1.0+0.5)+0.6+2*-0.08+8*2*(0.9+1.0)                                                                                                                                                        | m<br>m                                             | 40.040             |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 40.040  |
| 13  | KNR 19-01<br>0819-03 | Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm<br>--detal tynkowy oprawy tarczy zegarowej<br>(2*2.6+2*1.25+2.2+1.9)*4                                                                                                                                                            | m<br>m                                             | 47.200             |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 47.200  |
| 14  | KNR 19-01<br>0819-07 | Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm<br>-profil gzymsu<br>2*8*3.1+4*8.5+2*3*8.4                                                                                                                                                                                        | m<br>m                                             | 134.000            |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 134.000 |
| 15  | KNR 19-01<br>0832-01 | Wykonanie spadków zaprawą cementową<br>(2*8*3.1+4*8.5+2*3*8.4)*0.25                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 33.500             |         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | RAZEM              | 33.500  |

| Lp. | Podst                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.m.                                                                                        | Poszcz                                     | Razem   |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 16  | KNR 19-01<br>0584-04              | Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej<br>(2*8*3.1+4*8.5+2*3*8.4)*0.35+2*2.2*0.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                            | <br>49.100                                 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 49.100  |
| 17  | KNR 19-01<br>0584-07              | Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej<br>3*1.6*0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                            | <br>1.920                                  |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 1.920   |
| 18  | KNR 19-01<br>0809-03              | Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.40 cm<br>- wnęki arkadowe<br>3*3*(2*2.1+3.14*2.2*0.5)                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                            | <br>68.886                                 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 68.886  |
| 19  | KNR 19-01<br>0819-04              | Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm<br>-półkolumny wnęk arkadowych<br>4*3*2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m<br>m                                                                                      | <br>33.600                                 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 33.600  |
| 20  | KNR 19-01<br>0807-02              | Wykonanie tynków kat. III z zaprawy renowacyjnej<br>- tynk parti cokolowej<br>2*1.0*8.0+2*1.1*1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                            | <br>18.200                                 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 18.200  |
| 21  | kalk.wł.                          | Mycie powierzchni portalu elementów kamiennych parą wodną pod ciśnieniem bez względu na ilość powtórzeń<br>3.3*4.3+0.5*4.0*0.9+4*1.5*0.6+3*4*3.14*0.4*0.5*0.5                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                            | <br>23.358                                 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 23.358  |
| 22  | TZKNC N-K/<br>VI 1/3-b            | Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec<br>- portal<br>(2*3.3*0.54+2*0.74*0.4+3.4*0.4+4.0*0.7+2*2.1*0.45)*10<br>- balustrada<br>[2*2.1*(0.40+2*0.15)+4*0.40*4*1.4+16*3.14*0.25*0.7]*10<br>- głowice kamienne<br>(3*4*3.14*0.4*0.5*0.5)*10<br>- słupki poszurów<br>(4*3.14*0.25*0.9+4*3.14*0.2*1.2)*10 | dm <sup>2</sup><br>dm <sup>2</sup><br>dm <sup>2</sup><br>dm <sup>2</sup><br>dm <sup>2</sup> | <br>102.060<br>206.920<br>37.680<br>58.404 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 405.064 |
| 23  | TZKNC N-K/<br>VI 1/6-b            | Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec<br>405.064*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dm <sup>2</sup><br>dm <sup>2</sup>                                                          | <br>162.026                                |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 162.026 |
| 24  | TZKNC N-K/<br>VI 2/3-a            | Wzmocnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.<br>405.064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dm <sup>2</sup><br>dm <sup>2</sup>                                                          | <br>405.064                                |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 405.064 |
| 25  | TZKNC N-K/<br>VI 2/4-a            | Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.<br>405.064*0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dm <sup>2</sup><br>dm <sup>2</sup>                                                          | <br>60.760                                 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 60.760  |
| 26  | TZKNC N-K/<br>VI 3/5-a            | Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie roztworów żywicy sztucznych (kity jednobarwne)<br>42                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dm <sup>2</sup><br>dm <sup>2</sup>                                                          | <br>42.000                                 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 42.000  |
| 27  | TZKNC N-K/<br>VI 5/1-b            | Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm <sup>2</sup> . Piaskowiec. elementy kamienne<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                                                                                | <br>12.000                                 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 12.000  |
| 28  | TZKNCBK<br>XVI m 0101-01          | Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m <sup>2</sup> i grub. elem.do 4 cm<br>3.3*4.3+0.5*4.0*0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                            | <br>15.990                                 |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 15.990  |
| 29  | TZKNCBK XX<br>1304-05<br>analogia | Renowacja stolarki drzwiowej polegająca na oczyszczeniu przez ługowanie, uzupełnieniu ubytków oraz malowanie<br>1.9*2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                            | <br>4.750                                  |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 4.750   |
| 30  | kalk. własna                      | Wymiana tarcz zegarowych<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.<br>szt.                                                                                | <br>4.000                                  |         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | RAZEM                                      | 4.000   |

| Lp. | Podst                                               | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                       | j.m.                                   | Poszcz          | Razem   |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| 31  | TZKNC N-K/<br>XVII t.23-<br>a.1A<br>analogia        | Antykorozyjne zabezp. powierzchni tarcz zegarowych<br><br>- tarcze zegarowe<br>(4*0.25*3.14*1.5*1.5)*10                                                                                                 | dm <sup>2</sup><br><br>dm <sup>2</sup> | <br><br>70.650  |         |
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                        | RAZEM           | 70.650  |
| 32  | KNR 19-01<br>1311-02                                | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych<br>- tarcze zegarowe<br>4*0.25*3.14*1.5*1.5                                                                                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>7.065   |         |
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                        | RAZEM           | 7.065   |
| 33  | TZKNBK<br>XXI 1104-07                               | Litery łacińskie o grubości ponad 4 mm i wysokości do 15 cm<br>- Cyfry rzymskie na cyferblacie tarcz zegarowych<br>4*26                                                                                 | szt.<br><br>szt.                       | <br><br>104.000 |         |
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                        | RAZEM           | 104.000 |
| 34  | NNRNKB<br>202 1134-02<br>CPV<br>45410000-4<br>SST-7 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-<br>nie pionowe<br><br>6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+<br>4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>762.260 |         |
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                        | RAZEM           | 762.260 |
| 35  | KNR 19-01<br>1305-04                                | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych tynków gładkich<br><br>6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+<br>4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>762.260 |         |
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                        | RAZEM           | 762.260 |
| 36  | kalk. własna                                        | Prace konserwatorskie przy poszczególnych elementach kamiennych wg pro-<br>gramu prac konserwatorskich nie ujęte we wcześniejszych pozycjach tj.<br>herb, kapitele itp.<br>1                            | kpl.<br><br>kpl.                       | <br><br>1.000   |         |
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                        | RAZEM           | 1.000   |
| 37  | KNR AT-05<br>1651-07                                | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram<br>2,57 m o wys. do 40 m<br>3*8.0*32.0+8.0*20.0                                                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>928.000 |         |
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                        | RAZEM           | 928.000 |