

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-03 ¹⁾	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm Krotność = 2 600*3.5	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
2	KNR 2-31 0101-01 ¹⁾	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm Krotność = 3 600*3.5	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
3	KNR 2-31 0101-02 ¹⁾	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. do całkowitej głębok 600*3.5	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
4	KNR AT-06 0104-03 ²⁾	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I 600*3.5*0.65	t t	 1365.000	
				RAZEM	1365.000
5	KNR AT-06 0108-02 ²⁾	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II 1365/15	kurs kurs	 91.000	
				RAZEM	91.000
6	KNR 2-31 0104-07 ¹⁾	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 600*3.5	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
7	KNR 2-31 0114-05 ¹⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm Krotność = 3 600*3.5	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
8	KNR 2-31 0114-07 ¹⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm 600*3.5	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
9	KNR 2-31 0311-01 ¹⁾	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowożwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm 600*3.5	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
10	KNR 2-31 0311-05 ¹⁾	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowożwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 600*3.5	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Opis
1	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
2	(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000