

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BUDYNEK NR 7					
1.1 Elewacja frontowa					
d.1.1	10819-15	1 KNR 4-01 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek klinkierowych	m ²		
		5,68*3,27	m ²	18,57	
		-(1,76*2,35+0,90*2,87+1,04*2,90)	m ²	-9,74	
				RAZEM	8,83
d.1.1	10701-02	2 KNR 4-01 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		5,68*0,65	m ²	3,69	
		pozostała ściana			
		5,68*2,62	m ²	14,88	
		-(1,76*2,35+0,90*2,35+1,04*2,35)	m ²	-8,70	
		5,83*0,28+0,51*4*0,78*3	m ²	6,41	
		0,90*1,00	m ²	0,90	
				RAZEM	17,18
d.1.1	10101-01	3 KNR 0-25 Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
		5,68*3,27	m ²	18,57	
		-(1,76*2,35+0,90*2,87+1,04*2,90)	m ²	-9,74	
		5,68*6,58	m ²	37,37	
		5,83*2,54+0,51*4*0,78*3	m ²	19,58	
		-(0,90*1,50*6+0,60*1,00*3)	m ²	-9,90	
		ościeża			
		(1,20+1,65*2)*0,20*6	m ²	5,40	
		(0,90+1,15*2)*0,20*3	m ²	1,92	
		(1,76+2,35*2)*0,20	m ²	1,29	
		(0,90+2,87*2)*0,20	m ²	1,33	
		(1,04+2,90*2)*0,20	m ²	1,37	
				RAZEM	67,19
d.1.1	10619-03	4 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		cokół			
		5,68*0,65	m ²	3,69	
		pozostała ściana			
		5,68*2,62	m ²	14,88	
		-(1,76*2,35+0,90*2,35+1,04*2,35)	m ²	-8,70	
		5,83*0,28+0,51*4*0,78*3	m ²	6,41	
		0,90*1,00	m ²	0,90	
				RAZEM	17,18
d.1.1	10923-01	5 KNR 2-02 Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m ²		
		17,18	m ²	17,18	
				RAZEM	17,18
d.1.1	10803-05	6 KNR 4-01 Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		5,68	m	5,68	
				RAZEM	5,68
d.1.1	10107-03 analogia	7 KNR 0-41 Nałożenie warstwy uszczelniającej preparatem np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme - cokół	m ²		
		5,68*0,65	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
d.1.1	10801-02 analogia	8 KNR 19-01 Wyrównanie ściany tynkiem trasowym np. Keim Porosan Ausgleichsputz - NP	m ²		
		3,69	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
d.1.1	10122-02	9 KNR BC-02 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP	m ²		
		3,69	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
d.1.1	10801-02 analogia	10 KNR 19-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm - pozostałe elewacje	m ²		
		5,68*2,62	m ²	14,88	
		-(1,76*2,35+0,90*2,35+1,04*2,35)	m ²	-8,70	
		5,83*0,28+0,51*4*0,78*3	m ²	6,41	
		0,90*1,00	m ²	0,90	
				RAZEM	13,49
d.1.1	1202 1134-02	11 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
		5,68*(3,27-0,65)	m ²	14,88	
		-(1,76*2,35+0,90*2,47+1,04*2,50)	m ²	-8,96	
		5,68*6,58	m ²	37,37	
		5,83*2,54+0,51*4*0,78*3	m ²	19,58	
		-(0,90*1,50*6+0,60*1,00*3)	m ²	-9,90	
		ościeża			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1,20+1,65*2)*0,20*6 (0,90+1,15*2)*0,20*3 (1,76+2,35*2)*0,20 (0,90+2,87*2)*0,20 (1,04+2,90*2)*0,20	m ² m ² m ² m ² m ²	5,40 1,92 1,29 1,33 1,37	
12	KNR 0-23	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien	m ²	RAZEM	64,28
d.1.1	0931-02	zbrojących np. Keim Uniwersalputz			
	analogia	64,28	m ²	64,28	
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie	m ²	RAZEM	64,28
d.1.1	202 1134-02	pionowe	m ²		
		64,28+3,69	m ²	67,97	
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową	m ²	RAZEM	67,97
d.1.1	1204-03	67,97	m ²	67,97	
15	KNR 19-01	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zaprawy wapiennej np.	m	RAZEM	67,97
d.1.1	0819-07	Keim NHL Kalkputz Grob			
	analogia	gzyms nad parterem 5,68 gzyms na piętrze 5,68 gzymsy podokienne 0,40+0,90*2+0,25+0,40+1,00*2+0,30+0,57+1,28+1,30+0,45 obramienia okienne (1,20+1,80*2)*6 (0,90+1,15*2)*3 gzyms wieńczący 5,68*2	m m m m m m m	5,68 5,68 8,75 28,80 9,60 11,36	
16	KNR 19-01	Profile ciągnięte zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob	m	RAZEM	69,87
d.1.1	0819-08	Krotność = 8 69,87	m	69,87	
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrunt - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	69,87
d.1.1	202 1134-02	gzyms nad parterem 5,68*0,40 gzyms na piętrze 5,68*0,50 gzymsy podokienne (0,40+0,90*2+0,25+0,40+1,00*2+0,30+0,57+1,28+1,30+0,45)*0,60 obramienia okienne (1,20+1,80*2)*0,40*6 (0,90+1,15*2)*0,40*3 gzyms wieńczący 5,68*0,40*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	2,27 2,84 5,25 11,52 3,84 4,54	
18	KNR 0-23	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien	m ²	RAZEM	30,26
d.1.1	0931-02	zbrojących np. Keim Uniwersalputz			
	analogia	30,26	m ²	30,26	
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie	m ²	RAZEM	30,26
d.1.1	202 1134-02	pionowe	m ²	30,26	
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową	m ²	RAZEM	30,26
d.1.1	1204-03	30,26	m ²	30,26	
21	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	30,26
d.1.1	10535-04	5,83	m	5,83	
22	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	5,83
d.1.1	10535-06	12,50	m	12,50	
23	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów	m ²	RAZEM	12,50
d.1.1	10535-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5,83*0,50+5,83*0,25 5,68*0,50 (0,40+0,90*2+0,25+0,40+1,00*2+0,30+0,57+1,28+1,30+0,45)*0,50	m ² m ² m ² m ²	4,37 2,84 4,38	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5,68*0,40	m ²	2,27	
24	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy tytan-cynk	m	RAZEM	13,86
d.1.1	0509-04	5,83	m	5,83	
25	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy tytan - cynk	m	RAZEM	5,83
d.1.1	0511-03	12,50	m	12,50	
26	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy tytan-cynk	m ²	RAZEM	12,50
d.1.1	0507-01	5,83*0,25	m ²	1,46	
27	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk	m ²	RAZEM	1,46
d.1.1	0507-02	5,83*0,50	m ²	2,92	
		5,68*0,50	m ²	2,84	
		(0,40+0,90*2+0,25+0,40+1,00*2+0,30+0,57+1,28+1,30+0,45)*0,50	m ²	4,38	
		5,68*0,40	m ²	2,27	
28	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - nasady kominowe	m ²	RAZEM	12,41
d.1.1	0923-04	0,60*0,60*3+0,60*0,15*4*3	m ²	2,16	
29	KNR BC-02	Hydrofobizacja podłoża przy renowacji starego budownictwa preparatem hydrofo-	m ²	RAZEM	2,16
d.1.1	0129-02	bowym - powierzchnie betonowe, natrysk	m ²	2,16	
	analogia	2,16	m ²	2,16	
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych w kolorze	m ²	RAZEM	2,16
d.1.1	1212-05	czarnym	m ²	5,06	
		4,60*1,10	m ²	5,06	
31		Montaż drewnianych nakładek na istniejące okna (imitujące pierwotne podziały)	m	RAZEM	5,06
d.1.1	kalk. własna	1,50*6+0,90*3	m	11,70	
32	KNR 4-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²	RAZEM	11,70
d.1.1	1211-04	1,04*2,90*2,5	m ²	7,54	
33	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²	RAZEM	7,54
d.1.1	1210-10	7,54	m ²	7,54	
34	KNR 4-01	Obsadzenie wyspów stalowych o pow.do 0.5 m2 w kolorze czarnym	szt.	RAZEM	7,54
d.1.1	10322-04	1	szt.	1,00	
35	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²	RAZEM	1,00
d.1.1	0925-01	1,20*1,65*6	m ²	11,88	
		0,90*1,20*3	m ²	3,24	
		1,76*2,35	m ²	4,14	
		0,90*2,87	m ²	2,58	
		1,04*2,90	m ²	3,02	
36	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie wys.do 16 m z osłoną siatkową	m ²	RAZEM	24,86
d.1.1	1610-02	5,70*13,20	m ²	75,24	
				RAZEM	75,24
1.2 Elewacja tylna					
37	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.odbicia	m ²		
d.1.2	0701-05	ponad 5 m2 - cokół	m ²	3,85	
		5,39*1,00-0,70*0,70*2-0,70*0,80	m ²	1,12	
		0,70*4*0,20*2	m ²	0,60	
		(0,70+0,80)*2*0,20	m ²		
38	KNR 0-25	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	RAZEM	5,57
d.1.2	0101-01	5,39*13,18-1,70*1,00-2,80*1,00	m ²	66,54	
		-(0,70*0,70*2+0,70*0,80+0,90*1,30*8+0,60*0,80*2)	m ²	-11,86	
39	KNR 4-01	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jed-	m	RAZEM	54,68
d.1.2	0803-05	nym miejscu z zatarciem na gładko	m	5,39	
		5,39	m	5,39	
				RAZEM	5,39

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
d.1.2	0923-01	5,57	m ²	5,57	
				RAZEM	5,57
41	KNR 0-41	Nalożenie warstwy uszczelniającej preparatem np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme - cokół	m ²		
d.1.2	0107-03	5,57	m ²	5,57	
	analogia			RAZEM	5,57
42	KNR 19-01	Wyrównanie ściany tynkiem trasowym np. Keim Porosan Ausgleichsputz - NP	m ²		
d.1.2	0801-02	5,57	m ²	5,57	
	analogia			RAZEM	5,57
43	KNR BC-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP	m ²		
d.1.2	0122-02	5,57	m ²	5,57	
				RAZEM	5,57
44	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm - pozostałe elewacje - przyjęto 25% pow.	m ²		
d.1.2	0801-02	(5,39*13,18-1,70*1,00-2,80*1,00)*0,25	m ²	16,64	
	analogia	-(0,70*0,70*2+0,70*0,80+0,90*1,30*8+0,60*0,80*2)*0,25	m ²	-2,97	
		0,70*4*0,20*2*0,25	m ²	0,28	
		(0,70+0,80)*2*0,20*0,25	m ²	0,15	
		(0,90+1,30*2)*0,20*8*0,25	m ²	1,40	
		(0,60+0,80*2)*0,20*2*0,25	m ²	0,22	
		cokół			
		-5,57*0,25	m ²	-1,39	
				RAZEM	14,33
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
d.1.2	202 1134-02	5,39*13,18-1,70*1,00-2,80*1,00	m ²	66,54	
		-(0,70*0,70*2+0,70*0,80+0,90*1,30*8+0,60*0,80*2)	m ²	-11,86	
		0,70*4*0,20*2	m ²	1,12	
		(0,70+0,80)*2*0,20	m ²	0,60	
		(0,90+1,30*2)*0,20*8	m ²	5,60	
		(0,60+0,80*2)*0,20*2	m ²	0,88	
		cokół			
		-5,57	m ²	-5,57	
				RAZEM	57,31
46	KNR 0-23	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
d.1.2	0931-02	57,31	m ²	57,31	
	analogia			RAZEM	57,31
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	5,39*13,18-1,70*1,00-2,80*1,00	m ²	66,54	
		-(0,70*0,70*2+0,70*0,80+0,90*1,30*8+0,60*0,80*2)	m ²	-11,86	
		0,70*4*0,20*2	m ²	1,12	
		(0,70+0,80)*2*0,20	m ²	0,60	
		(0,90+1,30*2)*0,20*8	m ²	5,60	
		(0,60+0,80*2)*0,20*2	m ²	0,88	
				RAZEM	62,88
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową	m ²		
d.1.2	1204-03	62,88	m ²	62,88	
				RAZEM	62,88
49	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - nasady	m ²		
d.1.2	0923-04	0,60*0,60*3+0,60*4*0,15*3	m ²	2,16	
				RAZEM	2,16
50	KNR BC-02	Hydrofobizacja podłoża przy renowacji starego budownictwa preparatem hydrofobowym - powierzchnie betonowe, natrysk	m ²		
d.1.2	0129-02	2,16	m ²	2,16	
	analogia			RAZEM	2,16
51	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.2	0535-06	2,50	m	2,50	
				RAZEM	2,50
52	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy tytan - cynk	m		
d.1.2	0511-03	2,50	m	2,50	
				RAZEM	2,50
53	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.2	0339-07	8,60	m	8,60	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	d.1.2 kalk. własna	Wykonanie komina stalowego wraz z podłączeniem	m	RAZEM	8,60
		10,60	m	10,60	
55	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach	m	RAZEM	10,60
d.1.2 0325-01		z cegieł	m	8,60	
		8,60			
56	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	RAZEM	8,60
d.1.2 0354-03		2+1	szt.	3,00	
57	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	RAZEM	3,00
d.1.2 0329-03		0,55*1,30*0,38	m ³	0,27	
58	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 - wg.pierwotnych podziałów	m ²	RAZEM	0,27
d.1.2 1006-02		0,60*0,80*2	m ²	0,96	
59	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do 2.0 m2	m ²	RAZEM	0,96
d.1.2 1006-03		0,90*1,30	m ²	1,17	
60	KNR 2-02	Wymiana prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt	RAZEM	1,17
d.1.2 0129-01		3	szt	3,00	
	analogia				
61	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	RAZEM	3,00
d.1.2 1212-05		0,70*0,70*2+0,70*0,80+0,90*1,30*2	m ²	3,88	
		(1,70+2,80)*1,00	m ²	4,50	
62	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²	RAZEM	8,38
d.1.2 0925-01		0,70*0,70*2+0,70*0,80+0,90*1,30*8+0,60*0,80*2	m ²	11,86	
63	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyscienne wys.do 16 m z osłoną siatkową	m ²	RAZEM	11,86
d.1.2 1610-02		5,40*13,20	m ²	71,28	
				RAZEM	71,28
1.3 Elewacja szczytowa i ogniomury					
64	KNR 0-25	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
d.1.3 0101-01		szczyt	m ²	9,02	
		3,76*4,80*0,5	m ²	9,26	
		3,52*5,26*0,5			
		ogniomury			
		(0,98+1,11)*0,5*4,91	m ²	5,13	
		(1,11+2,70)*0,5*2,24	m ²	4,27	
		(2,50+1,28)*0,5*1,29	m ²	2,44	
		1,00*2,90	m ²	2,90	
		1,00*1,32+(0,25+0,39)*0,5*3,80+3,80*0,82	m ²	5,65	
		0,41*1,31+0,40*1,50	m ²	1,14	
		4,21*0,77+(0,39+0,25)*0,5*4,21+0,41*1,31+0,40*1,60	m ²	5,77	
		0,41*1,30+3,80*0,87+(0,43+0,28)*0,5*3,80+1,00*1,15	m ²	6,34	
		0,90*1,47+(1,09+0,78)*0,5*4,82	m ²	5,83	
				RAZEM	57,75
65	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm - przyjęto uzupełnienia 20% pow. tynku	m ²		
d.1.3 0801-02		57,75*0,2	m ²	11,55	
	analogia				
				RAZEM	11,55
66	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
d.1.3 202 1134-02		57,75	m ²	57,75	
				RAZEM	57,75
67	KNR 0-23	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
d.1.3 0931-02		57,75	m ²	57,75	
	analogia				
				RAZEM	57,75
68	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3 202 1134-02		57,75	m ²	57,75	
				RAZEM	57,75

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową	m ²		
d.1.3	1204-03	57,75	m ²	57,75	
				RAZEM	57,75
70	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.3	0535-08	4,91*0,70+3,80*0,70+1,00*0,70	m ²	6,80	
		(3,80+0,41)*0,40	m ²	1,68	
		(0,41+0,90)*0,40	m ²	0,52	
		(0,80+0,41+4,21+3,80+1,00)*0,40	m ²	4,09	
		(4,21+3,80+3,82)*0,70	m ²	8,28	
				RAZEM	21,37
71	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk	m ²		
d.1.3	0507-02	21,37	m ²	21,37	
				RAZEM	21,37
72	KNR BC-02	Hydrofobizacja podłoża przy renowacji starego budownictwa preparatem hydrofobowym - powierzchnie betonowe, natrysk	m ²		
d.1.3	0129-02	0,51*4*0,15*2+0,51*0,51*2	m ²	1,13	
	analogia	0,51*4*0,15*2+0,51*0,51*2	m ²	1,13	
		1,10*4*0,15+1,10*1,10	m ²	1,87	
		0,90*0,90+0,90*4*0,15	m ²	1,35	
				RAZEM	5,48
73	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 16 m z osłoną siatkową	m ²		
d.1.3	1610-02	4,00*3,00	m ²	12,00	
		4,80*3,80*0,5*2	m ²	18,24	
				RAZEM	30,24
1.4 Wywóz gruzu					
74	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.4	0108-09	8,83*0,06+17,18*0,02+5,57*0,02+8,60*0,25*0,25+0,27+1,00	m ³	2,79	
				RAZEM	2,79
75	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.4	0108-10	Krotność = 9	m ³	2,79	
		2,79		RAZEM	2,79
76		Opłata za wysypisko	t		
d.1.4	kalk. własna	2,79*1,8	t	5,02	
				RAZEM	5,02
2 BUDYNEK NR 8					
2.1 Elewacja frontowa					
77	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych	m ²		
d.2.1	10819-15	7,01*0,65-1,45*0,60	m ²	3,69	
		0,95*1,30	m ²	1,24	
				RAZEM	4,93
78	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2.1	10701-02	cokół	m ²	3,69	
		7,01*0,65-1,45*0,60	m ²	3,69	
		pozostała ściana	m ²	3,82	
		0,95*1,30+0,30*1,25+1,05*2,10	m ²	3,82	
				RAZEM	7,51
79	KNR 0-25	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
d.2.1	10101-01	7,01*12,65	m ²	88,68	
		0,50*4*0,65*3	m ²	3,90	
		6,01*0,50	m ²	3,01	
		-(3,55*2,10+1,45*2,65+1,00*1,50*6+1,00*1,30*2)	m ²	-22,90	
		(1,30+1,60*2)*0,20*3	m ²	2,70	
		(1,50+1,30*2)*0,20*6	m ²	4,92	
				RAZEM	80,31
80	KNR 4-01	Odrzyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.2.1	10619-03	cokół	m ²	3,69	
		7,01*0,65-1,45*0,60	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
81	KNR 4-01	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
d.2.1	10803-05	7,01	m	7,01	
				RAZEM	7,01
82	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m ²		
d.2.1	10923-01	7,51	m ²	7,51	
				RAZEM	7,51

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	KNR 0-41	Nalóżenie warstwy uszczelniającej preparatem np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme - cokół	m ²		
d.2.1	0107-03	7,01*0,65-1,45*0,60	m ²	3,69	
	analogia			RAZEM	3,69
84	KNR 19-01	Wyrównanie ściany tynkiem trasowym np. Keim Porosan Ausgleichsputz - NP	m ²		
d.2.1	0801-02	3,69	m ²	3,69	
	analogia			RAZEM	3,69
85	KNR BC-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP	m ²		
d.2.1	0122-02	3,69	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
86	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm - pozostałe elewacje	m ²		
d.2.1	0801-02	0,95*1,30+0,30*1,25+1,05*2,10	m ²	3,82	
	analogia			RAZEM	3,82
87	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
d.2.1	202 1134-02	7,01*12,65	m ²	88,68	
		0,50*4*0,65*3	m ²	3,90	
		6,01*0,50	m ²	3,01	
		-(3,55*2,10+1,45*2,65+1,00*1,50*6+1,00*1,30*2)	m ²	-22,90	
		(1,30+1,60*2)*0,20*3	m ²	2,70	
		(1,50+1,30*2)*0,20*6	m ²	4,92	
				RAZEM	80,31
88	KNR 0-23	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
d.2.1	0931-02	80,31	m ²	80,31	
	analogia			RAZEM	80,31
89	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.1	202 1134-02	80,31	m ²	80,31	
				RAZEM	80,31
90	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową	m ²		
d.2.1	1204-03	80,31	m ²	80,31	
				RAZEM	80,31
91	KNR 19-01	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob	m		
d.2.1	0819-07	gzymsy nad I p	m	6,86	
	analogia	gzymsy podokienne	m	11,58	
		(6,86-1,00*3)*3	m	27,60	
		obramienia okienne	m	12,60	
		(1,30+1,65*2)*6	m		
		(1,30+1,45*2)*3	m		
				RAZEM	58,64
92	KNR 19-01	Profile ciągnięte zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob	m		
d.2.1	0819-08	Krotność = 8	m	58,64	
		58,64		RAZEM	58,64
93		Renowacja ozdobnego gzymsu okapowego	m ²		
d.2.1	kalk. własna	7,01*0,80	m ²	5,61	
				RAZEM	5,61
94	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.1	202 1134-02	6,86*0,80	m ²	5,49	
		11,58*0,80	m ²	9,26	
		27,60*0,40	m ²	11,04	
		12,60*0,40	m ²	5,04	
		7,01*0,78*2	m ²	10,94	
		7,01*0,78	m ²	5,47	
				RAZEM	47,24
95	KNR 0-23	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
d.2.1	0931-02	47,24	m ²	47,24	
	analogia			RAZEM	47,24
96	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.1	202 1134-02	47,24	m ²	47,24	
				RAZEM	47,24

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 4-01 d.2.11204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową	m ²		
		47,24	m ²	47,24	
				RAZEM	47,24
98	KNR 4-01 d.2.10508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
		(6,01+7,01)*0,40	m ²	5,21	
				RAZEM	5,21
99	KNR 4-01 d.2.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		6,01*0,45	m ²	2,70	
		0,60*0,60*3	m ²	1,08	
		7,25*0,40	m ²	2,90	
		7,01*0,40*2	m ²	5,61	
				RAZEM	12,29
100	KNR 2-02 d.2.10507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk	m ²		
		12,29	m ²	12,29	
		nowe			
		7,01*0,40	m ²	2,80	
		(6,86-1,00*3)*0,40*3	m ²	4,63	
				RAZEM	19,72
101	KNR 4-01 d.2.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
102	KNR-W 2-02 d.2.11006-03	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykonane o pow. do 2.0 m ²	m ²		
		1,00*1,50*3	m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
103	KNR 2-02 d.2.10129-01	Wymiana prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt.		
	analogia	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
104	kalk. własna d.2.1	Montaż drewnianych nakładek na istniejące okna (imitujące pierwotne podziały)	m		
		1,50*3+1,00*3+1,30*2+1,00*2	m	12,10	
				RAZEM	12,10
105	KNR 2-02 d.2.10925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		2,10*3,55	m ²	7,46	
		1,45*2,75	m ²	3,99	
		1,30*1,65*6	m ²	12,87	
		1,30*1,55*2	m ²	4,03	
				RAZEM	28,35
106	KNR 2-02 d.2.11610-02	Rusztowania ramowe przyściennie wys.do 16 m z osłoną siatkową	m ²		
		7,01*13,30	m ²	93,23	
				RAZEM	93,23
2.2 Elewacja tylna					
107	KNR 0-25 d.2.20101-01	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
		(0,90+3,68+3,82)*13,25	m ²	111,30	
		-(1,00*2,40+1,00*1,50+0,60*0,90+0,80*1,00+(6,84+6,28)*0,5*3,68)	m ²	-29,38	
		ościeża			
		(1,00+1,50*2)*0,20	m ²	0,80	
		(0,60+0,90*2)*0,20	m ²	0,48	
		(0,80+1,00*2)*0,20	m ²	0,56	
		(1,00+2,40*2)*0,20	m ²	1,16	
				RAZEM	84,92
108	KNR 4-01 d.2.20701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		cokół			
		8,40*0,65-1,00*0,65	m ²	4,81	
		pozostała ściana			
		1,00*1,50	m ²	1,50	
		2,74*1,72	m ²	4,71	
		0,30*2,40	m ²	0,72	
		3,82*0,75	m ²	2,87	
		7,18*0,68	m ²	4,88	
				RAZEM	19,49
109	KNR 4-01 d.2.20619-03	Odkrywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		19,49	m ²	19,49	
				RAZEM	19,49
110	KNR 4-01 d.2.20803-05	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		8,40	m	8,40	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	KNR 2-02 d.2.2.0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m ²	RAZEM	8,40
		19,49	m ²	19,49	
112	KNR 0-41 d.2.2.0107-03 analogia	Nałożenie warstwy uszczelniającej preparatem np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme - cokół	m ²	RAZEM	19,49
		cokół 8,40*0,65-1,00*0,65	m ²	4,81	
113	KNR 19-01 d.2.2.0801-02 analogia	Wyrównanie ściany tynkiem trasowym np. Keim Porosan Ausgleichsputz - NP	m ²	RAZEM	4,81
		4,81	m ²	4,81	
114	KNR BC-02 d.2.2.0122-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP	m ²	RAZEM	4,81
		4,81	m ²	4,81	
115	KNR 19-01 d.2.2.0801-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm - pozostałe elewacje	m ²	RAZEM	4,81
		1,00*1,50	m ²	1,50	
		2,74*1,72	m ²	4,71	
		0,30*2,40	m ²	0,72	
		3,82*0,75	m ²	2,87	
		7,18*0,68	m ²	4,88	
116	NNRNKB d.2.2.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²	RAZEM	14,68
		(0,90+3,68+3,82)*13,25	m ²	111,30	
		-(1,00*2,40+1,00*1,50+0,60*0,90+0,80*1,00+(6,84+6,28)*0,5*3,68)	m ²	-29,38	
		ościeża			
		(1,00+1,50*2)*0,20	m ²	0,80	
		(0,50+0,60*2)*0,20	m ²	0,34	
		(0,80+1,00*2)*0,20	m ²	0,56	
		(1,00+2,40*2)*0,20	m ²	1,16	
117	KNR 0-23 d.2.2.0931-02 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Universalputz	m ²	RAZEM	84,78
		84,78	m ²	84,78	
118	NNRNKB d.2.2.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	84,78
		84,78	m ²	84,78	
119	KNR 4-01 d.2.2.1204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żolokrzemianową	m ²	RAZEM	84,78
		84,78	m ²	84,78	
120	KNR 4-01 d.2.2.0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	84,78
		7,90	m	7,90	
121	KNR 4-01 d.2.2.0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	7,90
		11,83	m	11,83	
122	KNR 4-01 d.2.2.0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	RAZEM	11,83
		7,90*0,25	m ²	1,98	
		4,50*0,40	m ²	1,80	
		0,51*4*0,40*2	m ²	1,63	
123	KNR 4-01 d.2.2.0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²	RAZEM	5,41
		7,60*0,40	m ²	3,04	
124	KNR 2-02 d.2.2.0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy tytan-cynk	m	RAZEM	3,04
		7,90	m	7,90	
125	KNR 2-02 d.2.2.0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy tytan - cynk	m	RAZEM	7,90
		11,83	m	11,83	
				RAZEM	11,83

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.2.2	0923-04	4,50*0,40	m ²	1,80	
		0,51*4*0,40*2	m ²	1,63	
		7,60*0,40	m ²	3,04	
				RAZEM	6,47
127	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy tytan-cynk	m ²		
d.2.2	0507-01	7,90*0,25	m ²	1,98	
				RAZEM	1,98
128	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk	m ²		
d.2.2	0507-02	4,50*0,40	m ²	1,80	
		0,51*4*0,40*2	m ²	1,63	
		7,60*0,40	m ²	3,04	
				RAZEM	6,47
129	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.2.2	0354-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
130	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.2	0354-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
131	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 - wg.pierwotnych podziałów	m ²		
d.2.2	1006-02	0,60*0,90	m ²	0,54	
				RAZEM	0,54
132	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 wg.pierwotnych podziałów	m ²		
d.2.2	1006-03	1,00*1,50	m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
133	KNR 2-02	Wymiana prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
d.2.2	0129-01	2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
134	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych	m		
d.2.2		0,80+1,00+0,60	m	2,40	
				RAZEM	2,40
135	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych w kolorze czarnym	m ²		
d.2.2	1212-05	0,80*1,00	m ²	0,80	
				RAZEM	0,80
136	kalk. własna	Wykonanie komina stalowego wraz z podłączeniem	m		
d.2.2		12,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00
137	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.2.2	0925-01	1,00*2,40+1,00*1,50+0,60*0,90+0,80*1,00	m ²	5,24	
				RAZEM	5,24
138	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyscienne wys.do 16 m z osłoną siatkową	m ²		
d.2.2	1610-02	8,40*13,50	m ²	113,40	
				RAZEM	113,40
2.3 Elewacja boczna łącznik					
139	KNR 0-25	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
d.2.3	0101-01	ściany z łącznikiem			
		15,45*13,18	m ²	203,63	
		-(1,00*1,30*7+1,06*2,10+0,75*0,80*2)	m ²	-12,53	
		2,75*6,28+2,75*6,82	m ²	36,03	
		-(0,60*1,30+0,45*1,30+0,60*0,50+0,45*1,15)	m ²	-2,18	
		(1,00+1,30*2)*0,20*7	m ²	5,04	
		(0,75+0,80*2)*0,20*2	m ²	0,94	
		(1,06+2,10*2)*0,20	m ²	1,05	
		(0,60+1,30*2)*0,20	m ²	0,64	
		(0,45+1,30*2)*0,20	m ²	0,61	
		(0,60+0,50)*2*0,20	m ²	0,44	
		(0,45+1,15*2)*0,20	m ²	0,55	
		15,45*0,60	m ²	9,27	
		(1,50+0,50)*2*1,00	m ²	4,00	
		sufit przejścia			
		3,68*2,75*1,2	m ²	12,14	
		ogniomury			
		7,28*0,54+(0,23+0,54)*0,5*7,28	m ²	6,73	
		3,80*0,54+(0,54+0,66)*0,5*3,80	m ²	4,33	
		2,07*0,54+(0,70+0,82)*0,5*2,07	m ²	2,69	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10,24*0,54+(0,82+0,40)*0,5*10,24	m ²	11,78	
		3,12*0,54+(0,40+0,23)*0,5*3,12	m ²	2,67	
		kominy			
		0,41*2,20+1,0*2,27+0,44*1,40+0,17*0,54	m ²	3,88	
		0,44*1,40+1,20*2,27+0,17*0,54	m ²	4,05	
				RAZEM	295,76
140	KNR 4-01 d.2.3 0701-05	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.odbiciam ² ponad 5 m2			
		cokół			
		15,45*0,30	m ²	4,64	
		pozostałe ściany			
		8,58*1,64	m ²	14,07	
		1,20*0,40	m ²	0,48	
		0,60*0,65	m ²	0,39	
				RAZEM	19,58
141	KNR 4-01 d.2.3 0619-03	Odrzyskanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		19,58	m ²	19,58	
				RAZEM	19,58
142	KNR 2-02 d.2.3 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
		19,58	m ²	19,58	
				RAZEM	19,58
143	KNR 4-01 d.2.3 0803-05	Uzupełnienie cokołów cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		15,45	m	15,45	
				RAZEM	15,45
144	KNR 0-41 d.2.3 0107-03 analogia	Nalożenie warstwy uszczelniającej preparatem np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme - cokół	m ²		
		cokół			
		15,45*0,30	m ²	4,64	
				RAZEM	4,64
145	KNR 19-01 d.2.3 0801-02 analogia	Wyrównanie ściany tynkiem trasowym np. Keim Porosan Ausgleichsputz - NP	m ²		
		4,64	m ²	4,64	
				RAZEM	4,64
146	KNR BC-02 d.2.3 0122-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP	m ²		
		4,64	m ²	4,64	
				RAZEM	4,64
147	KNR 19-01 d.2.3 0801-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm - pozostałe elewacje	m ²		
		8,58*1,64	m ²	14,07	
		1,20*0,40	m ²	0,48	
		0,60*0,65	m ²	0,39	
				RAZEM	14,94
148	NNRNKB d.2.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
		295,76	m ²	295,76	
				RAZEM	295,76
149	KNR 0-23 d.2.3 0931-02 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Universalputz	m ²		
		295,76	m ²	295,76	
				RAZEM	295,76
150	NNRNKB d.2.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
		295,76	m ²	295,76	
				RAZEM	295,76
151	KNR 4-01 d.2.3 1204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żółtozieloną	m ²		
		295,76	m ²	295,76	
				RAZEM	295,76
152	KNR 4-01 d.2.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon przewodów w kolorze elewacji	m		
		15,00+2,50	m	17,50	
				RAZEM	17,50
153	KNR 4-01 d.2.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2,75	m	2,75	
				RAZEM	2,75
154	KNR 4-01 d.2.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9,18	m	9,18	
				RAZEM	9,18

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	KNR 4-01 d.2.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,51*4*0,40*2 2,75*0,25 0,51*0,51*2	m ² m ² m ²	1,63 0,69 0,52	
156	KNR 4-01 d.2.3 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 15,45*0,40*2 (2,07*2+3,80*2+7,28*2+10,24*2+3,12*2)*0,40	m ² m ² m ²	RAZEM 12,36 21,21	2,84
157	KNR 2-02 d.2.3 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy tytan-cynk 2,75	m m	RAZEM 2,75	33,57
158	KNR 2-02 d.2.3 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy tytan - cynk 9,18	m m	RAZEM 9,18	2,75
159	KNR 2-02 d.2.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0,51*4*0,40*2 0,51*4*0,40*2 2,75*0,25 15,45*0,40*2 (2,07*2+3,80*2+7,28*2+10,24*2+3,12*2)*0,40	m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 1,63 1,63 0,69 12,36 21,21	9,18
160	KNR 2-02 d.2.3 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy tytan-cynk 2,75*0,25	m ² m ²	RAZEM 0,69	37,52
161	KNR 2-02 d.2.3 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk 0,51*4*0,40*2 0,51*4*0,40*2 15,45*0,40*2 (2,07*2+3,80*2+7,28*2+10,24*2+3,12*2)*0,40	m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 1,63 1,63 12,36 21,21	0,69
162	KNR BC-02 d.2.3 0129-02 analogia	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem hydrofobowym - powierzchnie betonowe, natrysk 0,51*4*0,15*2+0,51*0,51*2	m ² m ²	RAZEM 1,13	36,83
163	KNR 4-01 d.2.3 0354-03	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 3+2	szt. szt.	RAZEM 5,00	1,13
164	KNR 4-01 d.2.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,60*0,65*0,38	m ³ m ³	RAZEM 0,15	5,00
165	KNR-W 2-02 d.2.3 1006-02	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 - wg pierwotnych podziałów 0,75*0,80*2 0,45*1,30 0,45*1,15 0,60*1,15	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 1,20 0,59 0,52 0,69	0,15
166	KNR 2-02 d.2.3 0129-01	Wymiana prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 5	szt. szt.	RAZEM 5,00	3,00
167	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych 1,00*7+0,75*2+0,60*2+0,45*2	m m	RAZEM 10,60	5,00
168	KNR 4-01 d.2.3 0354-10	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1,06*2,10	m ² m ²	RAZEM 2,23	10,60
169	KNR 4-01 d.2.3 0354-10	Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,10	m ² m ²	RAZEM 1,89	2,23
170	KNR-W 2-02 d.2.3 1027-05	Drzwi zewnętrzne drewniane ocieplone o powierzchni ponad 1.5 m2 0,90*2,10	m ² m ²	RAZEM 1,89	1,89
				RAZEM	1,89

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
171	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.2.3	0925-01	1,00*1,30*7+1,06*2,10+0,75*0,80*2	m ²	12,53	
		0,60*1,30+0,45*1,30+0,60*0,50+0,45*1,15	m ²	2,18	
172				RAZEM	14,71
d.2.3	kalk. własna	Renowacja osłony wnętrza elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
173				RAZEM	1,00
d.2.3	kalk. własna	Renowacja schodów zewnętrznych - 3 stopnie szer. 1,06 m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
174				RAZEM	1,00
d.2.3	kalk. własna	Wykonanie komina stalowego wraz z podłączeniem	m		
		3,80	m	3,80	
175				RAZEM	3,80
KNR 2-02		Rusztowania ramowe przysienne wys.do 16 m z osłoną siatkową	m ²		
d.2.3	1610-02	15,45*13,50	m ²	208,58	
		2,80*9,50*2	m ²	53,20	
2.4				RAZEM	261,78
176	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2.4	0108-09	4,93*0,06+7,51*0,02+5,21*0,03+19,49*0,02+3,04*0,03+0,90*2*0,04+19,58*0,02+0,15+1,00	m ³	2,70	
177				RAZEM	2,70
KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.	m ³		
d.2.4	0108-10	1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	2,70	
178				RAZEM	2,70
d.2.4	kalk. własna	Opłata za wysypisko	t		
		2,70*1,8	t	4,86	
3				RAZEM	4,86
KLATKA SCHODOWA					
179	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.3	0811-07	parter	m ²	9,86	
		5,60*1,76	m ²		
180				RAZEM	9,86
KNR-W 3		Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie	m ²		
d.3	0809-03	9,86	m ²	9,86	
181				RAZEM	9,86
NNRKNB		(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na	m ²		
d.3	202 2807-05	zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	9,86	
		9,86	m ²		
182				RAZEM	9,86
KNR 4-01		Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice dł. 1,15 szer. 28 cm	szt.		
d.3	0417-01	parter	szt.	17,00	
		17	szt.		
183				RAZEM	17,00
KNR 4-01		Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice dł. 1,15 m wys. 21 cm	szt.		
d.3	0417-02	parter	szt.	18,00	
		18	szt.		
184				RAZEM	18,00
KNR 4-01		Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice dł. 0,90 m szer. 30 cm	szt.		
d.3	0417-01	I p	szt.	2,00	
		2	szt.		
185				RAZEM	2,00
KNR 4-01		Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice pow. 0,225	szt.		
d.3	0417-01	I p	szt.	13,00	
		13	szt.		
		II p	szt.	13,00	
		13	szt.		
		III p	szt.	13,00	
		13	szt.		
186				RAZEM	39,00
KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	I p	m ²	1,82	
		2,60*0,55+1,30*0,30	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,90*0,30*2+0,90*0,19*2+0,225*13	m ²	3,81	
		II p			
		2,00*1,20+1,65*0,35	m ²	2,98	
				RAZEM	8,61
187	KNR-W 4-01 d.30816-02 analogia	Mechaniczne szlifowanie posadzek drewnianych i schodów	m ²		
		parter			
		0,88*0,45*4	m ²	1,58	
		0,88*0,19*4	m ²	0,67	
		0,80*0,63	m ²	0,50	
		0,80*1,50	m ²	1,20	
		I piętro			
		0,90*0,30*2	m ²	0,54	
		0,90*0,19*2	m ²	0,34	
		0,225*13	m ²	2,93	
		2,00*1,25+1,65*0,35	m ²	3,08	
				RAZEM	10,84
188	KNR-W 4-01 d.30819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek i konstrukcji drewnianej schodów	m ²		
		10,84	m ²	10,84	
		parter			
		18*0,28*1,15+0,21*18*1,15+5,05*0,20*3	m ²	13,17	
		Ip			
		2,60*0,55+1,30*0,30	m ²	1,82	
		5,50*0,20*3	m ²	3,30	
		II p			
		0,225*13	m ²	2,93	
		5,50*0,20*3	m ²	3,30	
		5,50*0,20*3	m ²	3,30	
				RAZEM	38,66
189	KNR-W 4-01 d.31212-08 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą balustrad drewnianych	m ²		
		parter			
		5,05*1,10	m ²	5,56	
		Ip			
		5,50*1,00*2	m ²	11,00	
		IIp			
		5,50*1,00*2	m ²	11,00	
		IIIp			
		5,50*1,00*2	m ²	11,00	
				RAZEM	38,56
190	KNR-W 4-01 d.30711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - przyjęto orientacyjnie	m ²		
		30,00	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
191	KNR-W 4-01 d.31202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - ściany	m ²		
		parter			
		(5,60*2+1,85+0,20)*3,20+0,45*0,80	m ²	42,76	
		Ip			
		(2,60+1,90*2+2,60)*2,60-1,00*2,00	m ²	21,40	
		IIp			
		(2,00+2,50+2,50*2)*2,50+0,35*1,95*2	m ²	25,12	
		IIIp			
		2,20*4,70+1,15*2,20+1,65*2,20+3,25*2,2*2+4,90+2,20+0,25*2,20+0,25*2,20-0,80*2,00*3	m ²	34,20	
				RAZEM	123,48
192	KNR-W 4-01 d.31204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		123,48	m ²	123,48	
				RAZEM	123,48
193	NNRNKB d.3202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		123,48	m ²	123,48	
				RAZEM	123,48
194	KNR-W 4-01 d.31206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		parter			
		(5,60*2+1,85+0,20)*1,50	m ²	19,88	
		Ip			
		(2,60+1,90*2+2,60)*1,50-1,00*1,50	m ²	12,00	
		IIp			
		(2,00+2,50+2,50*2)*1,50+0,35*1,50*2	m ²	15,30	
		IIIp			
		2,20*1,50+1,15*1,50+1,65*1,50+3,25*1,50*2+4,90+2,20+0,25*2,20+0,25*1,50-0,80*1,50*3	m ²	21,68	

