



POPŁUCZNYN DO
ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO

OZNACZENIA:

- OPRAWA PASTROWA 4x18
- OPRAWA PASTROWA 4x18 IP45
- OPRAWA PASTROWA 2X36W
- OPRAWA PASTROWA 2X36W IP45
- PUNKT ŚWIETLY SILENY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY

Lp	POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.0	Obstuga kasowa	Plytki ceramiczne	12,50m²
1.1	WC personelu	Plytki ceramiczne	3,37m²
1.2	WC męskie	Deski podlogowe	8,78m²
1.3	Przedsiöonek męski	Deski podlogowe	4,53m²
1.4	WC damskie	Deski podlogowe	8,78m²
1.5	Przedsiöonek damski	Deski podlogowe	4,53m²
1.6	Przebieralnia	Plytki ceramiczne	15,90m²
1.7	WC insepelospirawni	Plytki ceramiczne	4,74m²
1.8	Przedsiöonek	Plytki ceramiczne	4,41m²
1.9	Chlorownia	Plytki ceramiczne	5,42m²
1.10	Korekta pH	Plytki ceramiczne	3,87m²
1.11	Pomieszczenie filtrów	Beton	69,66m²
RAZEM			
1.12	Strefa wejsciowa	Plytki betonowe	30,80m²
			195,96m²

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPB.

Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów

przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

[illegible]