

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 3, 48-370 Paczków

reprezentowana przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza 3, Paczków tel. 77 431-64-11, 431-64-22

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie remontu dachu ceramicznego z dachówki ceramicznej układanej w rybią łuskę wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, remont elewacji obejmujący konserwację sgraffita i malowanie ścian w uzgodnionym kolorze, remont klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym wpisanym do rejestru zabytków.

2. Zakres rzeczowy i sposób wykonania robót :

2.1 Zakres rzeczowy i przedmiar wykonania robót zawierają:

- Dokumentacja projektowa (do wglądu w siedzibie Administratora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt., w godz. 7-15) – biuro Wspólnot Mieszkaniowych
- Przedmiar robót (załącznik).

2.2 Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia .

2.3 Technologia wykonania robót - wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie z Polskim prawem przy uwzględnieniu:

- Stosowania pełnego zestawu materiałów systemowych, gwarantowanego i potwierdzonego przez producenta.

2.4 Proponowany przez Zamawiającego okres gwarancji wykonania robót- 10 lat od daty odbioru robót.

2.5 Termin realizacji robót: - 2019r.

3. Sposób przygotowania oferty.

- Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta .
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Administratora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt., w godz. 7-15).
- Oferty składać do 08.01.2019r. do godz. 15:00 .
- Oferty zostaną rozpatrzone przez wspólnotę mieszkaniową w terminie do 28.02.2019r.

4. Dokumenty oraz informacje wymagane przy złożeniu oferty .

- dane o przedsiębiorstwie tj. pełną nazwę, adres, telefon, fax, nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osoby (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo - firmę,
- zaświadczenie (uwierzytelniona kserokopia) o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
- kopie polis ubezpieczenia Oferenta,
- kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby Budownictwa oraz uprawnień kierownika budowy,
- wypełniony i podpisany „formularz oferty” oraz kosztorys ofertowy.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

- cena - 100%

6. Udzielenie wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zaproszenia do złożenia oferty .

Do udzielenia informacji dotyczących istotnych warunków zaproszenia są upoważnieni :

- Bartłomiej Marzec, Dorota Banaś – Tel. 77 431-64-11, 77 431-64-22

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji ceny,
- nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

Stosownie do zapisu art. 4 pkt.8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

PREZES ZARZĄDU

mgr Wiktor Sypek

Paczków, dnia 16.01.2019r.
miejscowość data

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 3, 48-370 Paczków
reprezentowana przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 w Paczkowie tel. 77 431- 64-11, 77 431-64-22

FORMULARZ OFERTY

2. Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Przedmiot zamówienia

Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 16.01.2019r. podejmujemy się wykonania zakresu prac będących przedmiotem postępowania tj. remontu dachu ceramicznego z dachówki ceramicznej układanej w rybią łuskę wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, remont elewacji obejmujący konserwację sgraffita i malowanie ścian w uzgodnionym kolorze, remont klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym wpisanym do rejestru zabytków.

Cena brutto oferty:	
Termin wykonania zamówienia	 2019r.
Warunki płatności	21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

5. Załącznikami do oferty są:

.....
.....

6. Podpis(y) Wykonawcy(ów):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) Upoważnionej (ych) do Podpisania niniejszej oferty W imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu, elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI : Paczków, ul. Rynek 3
INWESTOR : Gmina Paczków
ADRES INWESTORA : Paczków, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Barbara Oleśków
DATA OPRACOWANIA : luty 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Paweł Wolny
ARCHITEKT
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
w oparciu o decyzję nr 14/OPOKK/2011
Data opracowania :
luty 2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Pawo PRACOWNIA
ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. Paweł Wolny
ul. Wojska Polskiego 16, 48-370 Paczków
NIP: 7532131634 REGON: 161522297
TEL. 692 489 075

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ELEWACJE					
1.1 Elewacja frontowa					
1	d.1. 1	Oczyszczenie ostrożne, uzupełnienie wyprawy tynkarskiej oraz renowacja dekoracji Sgraffito - wycena zgodnie z wyceną konserwatorską	m ²		
		8.05*8.30-0.90*1.50*2-0.90*1.45*2-0.90*1.20*2	m ²	59.35	
		7.45*0.65+(7.45+3.50)*0.5*2.00-0.70*1.00*2	m ²	14.39	
		3.20*1.05	m ²	3.36	
				RAZEM	77.10
2	d.1. 1	KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - cokół	m ²		
		8.05*0.90-1.25*0.90	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
3	d.1. 1	KNR 0-25 0101-01 Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
		8.05*3.90-1.30*2.80	m ²	27.76	
				RAZEM	27.76
4	d.1. 1	KNR 4-01 0619-03 Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
5	d.1. 1	KNR 2-02 0923-01 Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
6	d.1. 1	KNR 4-01 0803-05 Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		8.05	m	8.05	
				RAZEM	8.05
7	d.1. 1	KNR 0-41 0107-03 analogia Nałożenie warstwy uszczelniającej preparatem np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme - cokół	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
8	d.1. 1	KNR 19-01 0801-02 analogia Wyrównanie ściany tynkiem trasowym np. Keim Porosan Ausgleichsputz - NP	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
9	d.1. 1	KNR BC-02 0122-02 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
10	d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
		27.76	m ²	27.76	
		6.30*0.90*2+5.60*0.40*2+1.50*1.20*0.5	m ²	16.72	
				RAZEM	44.48
11	d.1. 1	KNR 0-23 0931-02 analogia Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
		44.48	m ²	44.48	
				RAZEM	44.48
12	d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
		44.48	m ²	44.48	
				RAZEM	44.48
13	d.1. 1	KNR 4-01 1204-03 Dwukrotne malowanie farbą mineralną żółtożółtą	m ²		
		44.48	m ²	44.48	
				RAZEM	44.48
14	d.1. 1	KNR 19-01 0819-07 analogia Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob	m		
		gzyms nad parterem	m	8.05	
		8.05			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		gzyms nad III pietrem 8.05	m	8.05	
		gzyms wieńczący 3.80	m	3.80	
				RAZEM	19.90
15 d.1. 1	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob Krotność = 6 gzyms nad III pietrem 8.05 gzyms wieńczący 3.80	m m m	 8.05 3.80	
				RAZEM	11.85
16 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem np. Keim Putzgrunt - powierzchnie pionowe 8.05*0.40 8.05*0.70 3.80*0.70	m ² m ² m ² m ²	 3.22 5.64 2.66	
				RAZEM	11.52
17 d.1. 1	KNR 0-23 0931-02 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz 11.52	m ² m ²	 11.52	
				RAZEM	11.52
18 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe 11.52	m ² m ²	 11.52	
				RAZEM	11.52
19 d.1. 1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową 11.52	m ² m ²	 11.52	
				RAZEM	11.52
20 d.1. 1	NNRNKB 202 0533-02	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi - parapety i opierzenia gzymsów 0.90*0.40*6 0.70*0.40*2 8.05*0.30 8.05*0.40 3.80*0.40	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.16 0.56 2.42 3.22 1.52	
				RAZEM	9.88
21 d.1. 1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 0.90*1.50*2+0.90*1.45*2+0.90*1.20*2+0.70*1.00*2+1.30*2.80	m ² m ²	 12.51	
				RAZEM	12.51
22 d.1. 1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 16 m z osłoną siatkową 8.00*12.50	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
1.2 Elewacja boczna					
23 d.1. 2	kalk. własna	Oczyszczenie ostrożne, uzupełnienie wyprawy tynkarskiej oraz renowacja dekoracji Sgraffito - wycena zgodnie z wyceną konserwatorską 6.90*8.25-0.95*1.55*2-0.95*1.50*2-0.95*1.20*2	m ² m ²	 48.85	
				RAZEM	48.85
24 d.1. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.od-bicia ponad 5 m2 - cokół 6.90*0.90-1.20*0.90-1.00*0.50	m ² m ²	 4.63	
				RAZEM	4.63
25 d.1. 2	KNR 0-25 0101-01	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem 6.90*3.50-1.20*2.20-1.00*1.75-1.00*0.50	m ² m ²	 19.26	
				RAZEM	19.26
26 d.1. 2	KNR 4-01 0803-05	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko 4.63	m m	 4.63	
				RAZEM	4.63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
		4.63	m ²	4.63	
				RAZEM	4.63
28 d.1. 2	KNR 0-41 0107-03 analogia	Nałożenie warstwy uszczelniającej preparatem np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme - cokół	m ²		
		4.63	m ²	4.63	
				RAZEM	4.63
29 d.1. 2	KNR 19-01 0801-02 analogia	Wyrównanie ściany tynkiem trasowym np. Keim Porosan Ausgleichsputz - NP	m ²		
		4.63	m ²	4.63	
				RAZEM	4.63
30 d.1. 2	KNR BC-02 0122-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP	m ²		
		4.63	m ²	4.63	
				RAZEM	4.63
31 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
		19.26	m ²	19.26	
				RAZEM	19.26
32 d.1. 2	KNR 0-23 0931-02 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
		19.26	m ²	19.26	
				RAZEM	19.26
33 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
		19.26	m ²	19.26	
				RAZEM	19.26
34 d.1. 2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żółtozieloną	m ²		
		19.26	m ²	19.26	
				RAZEM	19.26
35 d.1. 2	KNR 19-01 0819-07 analogia	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob	m		
		gzyms nad parterem 6.90	m	6.90	
		gzyms wieńczący 7.20+0.55	m	7.75	
				RAZEM	14.65
36 d.1. 2	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob Krotność = 6 gzyms wieńczący 7.75	m		
			m	7.75	
				RAZEM	7.75
37 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem np. Keim Putzgrund - powierzchnie pionowe	m ²		
		6.90*0.40	m ²	2.76	
		7.75*0.70	m ²	5.43	
				RAZEM	8.19
38 d.1. 2	KNR 0-23 0931-02 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
		8.19	m ²	8.19	
				RAZEM	8.19
39 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
		8.19	m ²	8.19	
				RAZEM	8.19
40 d.1. 2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żółtozieloną	m ²		
		8.19	m ²	8.19	
				RAZEM	8.19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	NNRNKB	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi - parapety i opierzenia gzymsów	m ²		
d.1.	202 0533-02				
2		1.00*0.40*6	m ²	2.40	
		1.00*0.40	m ²	0.40	
		6.90*0.30	m ²	2.07	
		7.20*0.40	m ²	2.88	
				RAZEM	7.75
42	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
2		0.95*1.55*2+0.95*1.50*2+0.95*1.20*2-1.20*2.20-1.00*1.75	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
43	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie wys.do 16 m z osłoną siatkową	m ²		
d.1.	1610-02				
2		6.90*8.50	m ²	58.65	
				RAZEM	58.65
2	DACH				
44	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.2	0508-02				
		(6.05+5.60)*6.45	m ²	75.14	
		(6.05+5.60)*(0.15+0.30)+3.90*0.40	m ²	6.80	
				RAZEM	81.94
45	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04				
		7.30+8.40	m	15.70	
				RAZEM	15.70
46	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06				
		12.50+12.20	m	24.70	
				RAZEM	24.70
47	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.2	0430-04				
		75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14
48	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 14 x 14	m		
d.2	0412-02				
		5.60	m	5.60	
				RAZEM	5.60
49	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze 10 x 10	m		
d.2	0412-07				
		0.90*6	m	5.40	
				RAZEM	5.40
50	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze 17 x 17	m		
d.2	0412-02				
		3.10*2	m	6.20	
				RAZEM	6.20
51	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - zastrzały 10 x 10	m		
d.2	0412-07				
		2.80*2	m	5.60	
				RAZEM	5.60
52	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki 20 x 20	m		
d.2	0412-05				
	analogia				
		3.10*2	m	6.20	
				RAZEM	6.20
53	KNR 4-01	Impregnacja grzyboboja i ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.2	0631-01				
		75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14
54	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatroizolacyjnej	m ²		
d.2	0517-01				
		75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14
55	KNR 0-15II	Przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
d.2	0517-02				
		75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14
56	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m ²		
d.2	0517-03				
		75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 0-15II d.2 0517-04	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		6.45	m	6.45	
				RAZEM	6.45
58	KNR-W 2-02 d.2 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej	m		
		15.70	m	15.70	
				RAZEM	15.70
59	KNR-W 2-02 d.2 0528-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej	m		
		24.70	m	24.70	
				RAZEM	24.70
60	KNR-W 2-02 d.2 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
		(6.05+5.60)*(0.25+0.40)+3.90*0.40	m ²	9.13	
				RAZEM	9.13
61	KNR-W 2-02 d.2 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
		15.70*0.25	m ²	3.93	
				RAZEM	3.93
62	KNR BC-02 d.2 0122-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP - komin	m ²		
		0.75*4*1.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
63	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
64	KNR 0-23 d.2 0931-02 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
65	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
66	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żolokrzemianową	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
67	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		0.85*0.85	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
3 KLATKA SCHODOWA					
68	KNR 4-01 d.3 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice dł. 1,15 szer. 25 cm	szt.		
		parter	szt.	14.00	
		14	szt.	4.00	
		I p.			
		4			
				RAZEM	18.00
69	KNR 4-01 d.3 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice dł. 1,15 szer. 45 cm	szt.		
		piętro	szt.	11.00	
		11			
				RAZEM	11.00
70	KNR 4-01 d.3 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice dł. 1,15 m wys. 20 cm	szt.		
		parter	szt.	14.00	
		14			
				RAZEM	14.00
71	KNR-W 4-01 d.3 0816-02 analogia	Mechaniczne szlifowanie posadzek drewnianych i schodów	m ²		
		1.15*0.20*15	m ²	3.45	
		1.15*0.45*10+1.15*0.25*3+1.15*0.20*13	m ²	9.03	
		2.50*1.25+2.50*0.60+1.10*1.10+2.40*1.10	m ²	8.48	
				RAZEM	20.96
72	KNR-W 4-01 d.3 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek i konstrukcji drewnianej schodów	m ²		
		20.96	m ²	20.96	
				RAZEM	20.96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.3	KNR-W 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą balustrad drewnianych 5.05*1.10*2 5.50*1.00*2 5.50*1.00*2	m ² m ² m ² m ²	 11.11 11.00 11.00	
				RAZEM	33.11
74 d.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto orientacyjnie 15.00	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
75 d.3	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - ściany parter 1.60*3+1.20*3+2.20*1.50+1.50*1.15+1.60 I p 1.80*3+1.00*3.00+0.40*3.00+1.15*3.00+2.00*3.00-2.80*1.30 II p 2.30*3.00*2+3.20*3.00+3.20*3.00 III p 1.40*2.50+2.30*2.50-0.90*2.00*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 15.03 15.41 33.00 5.65	
				RAZEM	69.09
76 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 69.09	m ² m ²	 69.09	
				RAZEM	69.09
77 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 69.09	m ² m ²	 69.09	
				RAZEM	69.09
78 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 69.09	m ² m ²	 69.09	
				RAZEM	69.09
79 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 parter 2.20*1.00+1.15*1.20 I p 2.00*1.15+1.40*1.00 II p 2.30*3.20 III p 2.30*1.40+0.60*0.60	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.58 3.70 7.36 3.58	
				RAZEM	18.22
80 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 18.22	m ² m ²	 18.22	
				RAZEM	18.22
81 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity 18.22	m ² m ²	 18.22	
				RAZEM	18.22
82 d.3	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity 18.22	m ² m ²	 18.22	
				RAZEM	18.22
83 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2.80*1.30	m ² m ²	 3.64	
				RAZEM	3.64
84 d.3	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 2	kol. kol.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4 STOLARKA					
85 d.4	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
86 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 7	szt. szt.	 7.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.00
87 d.4	KNR-W 2-02 1006-02	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 - wg.pierwotnych podziałów 0.75*1.10*2	m ² m ²	 1.65	
				RAZEM	1.65
88 d.4	KNR-W 2-02 1006-03	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do 2.0 m2 - wg.pierwotnych podziałów 0.90*1.20*2 0.90*1.40*2 0.90*1.50*2	m ² m ² m ²	 2.16 2.52 2.70	
				RAZEM	7.38
89 d.4	KNR 2-02 0129-01 analogia	Wymiana prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 8	szt szt	 8.00	
				RAZEM	8.00
90 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.30*2.80	m ² m ²	 3.64	
				RAZEM	3.64
91 d.4	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne drewniane 1.30*2.80	m ² m ²	 3.64	
				RAZEM	3.64
92 d.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 1.30*2.80*3.00	m ² m ²	 10.92	
				RAZEM	10.92
93 d.4	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 10.92	m ² m ²	 10.92	
				RAZEM	10.92
5 94 d.5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I GAZOWE kalk. własna	Remont instalacji elektrycznych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
95 d.5	KNR-W 4-02 0302-03	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 2.70*3	msc. msc.	 8.10	
				RAZEM	8.10
96 d.5	KNR-W 4-02 0302-05	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 40 mm 5.80+12.50	msc. msc.	 18.30	
				RAZEM	18.30
6 97 d.6	WYWÓZ GRUZU KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 6.12*0.02+4.63*0.02+81.94*0.05+0.50+2.00	m ³ m ³	 6.81	
				RAZEM	6.81
98 d.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 6.81	m ³ m ³	 6.81	
				RAZEM	6.81
99 d.6	kalk. własna	Opłata za wysypisko 6.81*1.8	t t	 12.26	
				RAZEM	12.26